



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002742301

认证委托人名称及地址

台达电子工业股份有限公司
台湾桃园市龟山区山顶里兴邦路 31 之 1 号

生产者名称及地址

台达电子工业股份有限公司
台湾桃园市龟山区山顶里兴邦路 31 之 1 号

生产企业名称及地址

中达电子（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道九华北路 138 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，控制端口调光，恒流模式，自耦式， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，I 类，IP66，不适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页；208-480V~，50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 25 日 有效期至：2029 年 12 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002742301

证书附页: 第 1 页 共 2 页

LNA-1K2D12ABFGB 、 LNA-1K2D12ABFGB1 、 LNA-1K2D12ABFGB2 、
LNA-1K2D12ABFGB3、LNA-1K2D12ABFGB4、LNA-1K2D12ABFGB5

以上型号, 输入: 208-480V~, 50/60Hz, 6.6-2.6A, Max.1260W

输出: Max.1200mA, 50-370Vdc, Max.450Vdc, Max.1200W, 四路输出;

辅助源: 24Vdc, 125mA。

EUCO-1K2120RCA、EUCO-1K2120RCA1、EUCO-1K2120RCA2、EUCO-1K2120RCA3、
EUCO-1K2120RCA4、EUCO-1K2120RCA5

以上型号, 输入: 208-480V~, 50/60Hz, 6.6-2.6A, Max.1260W

输出: Max.1200mA, 50-370Vdc, Max.450Vdc, Max.1200W, 四路输出;

辅助源: 24Vdc, 125mA。

LNA-1K2D12ABFFB、LNA-1K2D12ABFFB1、LNA-1K2D12ABFFB2、LNA-1K2D12ABFFB3、
LNA-1K2D12ABFFB4、LNA-1K2D12ABFFB5

以上型号, 输入: 208-480V~, 50/60Hz, 6.6-2.6A, Max.1260W

输出: Max.1200mA, 50-370Vdc, Max.450Vdc, Max.1200W, 四路输出;

辅助源: 24Vdc, 125mA。

EUCO-1K2120RIA、EUCO-1K2120RIA1、EUCO-1K2120RIA2、EUCO-1K2120RIA3、
EUCO-1K2120RIA4、EUCO-1K2120RIA5

以上型号, 输入: 208-480V~, 50/60Hz, 6.6-2.6A, Max.1260W

输出: Max.1200mA, 50-370Vdc, Max.450Vdc, Max.1200W, 四路输出;

辅助源: 24Vdc, 125mA。

LNA-1K2D12ABFDB 、 LNA-1K2D12ABFDB1 、 LNA-1K2D12ABFDB2 、
LNA-1K2D12ABFDB3、LNA-1K2D12ABFDB4、LNA-1K2D12ABFDB5

以上型号, 输入: 208-480V~, 50/60Hz, 6.6-2.6A, Max.1260W

输出: Max.1200mA, 50-370Vdc, Max.450Vdc, Max.1200W, 四路输出。(无辅助源)

EUCO-1K2120RDA、EUCO-1K2120RDA1、EUCO-1K2120RDA2、EUCO-1K2120RDA3、
EUCO-1K2120RDA4、EUCO-1K2120RDA5

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002742301

证书附页: 第 2 页 共 2 页

以上型号, 输入: 208-480V~, 50/60Hz, 6.6-2.6A, Max.1260W

输出: Max.1200mA, 50-370Vdc, Max.450Vdc, Max.1200W, 四路输出。(无辅助源)

注: 输入端与调光端之间按加强绝缘考核, 输入端与 24Vdc 辅助源之间按加强绝缘考核, 输出端与调光端之间按加强绝缘考核, 输出端与 24Vdc 辅助源之间按加强绝缘考核, 24Vdc 辅助源与调光端之间按基本绝缘考核, DALI 调光端与 RDM/DMX 调光端之间满足基本绝缘的要求。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024011002742301

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Delta Electronics, Inc.
No. 31-1, Xingbang Road, Shanding Village, Guishan District, Taoyuan City 333613, Taiwan ,
P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Delta Electronics, Inc.
No. 31-1, Xingbang Road, Shanding Village, Guishan District, Taoyuan City 333613, Taiwan ,
P.R.China

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

DELTA ELECTRONICS(WUHU) LTD.
No.138, Jiuhua North Road,LongShan Street, Economic-technical Development Area, Wuhu
City ,Anhui Province , P.R.China

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

A.C. Supplied Electronic Controlgear For LED Modules (Independent, Constant Current Mode,
Auto-wound Controlgear, Controlled Port Dimming, ta:50℃, tc:85℃, Class I , IP66 , Not Suitable For
Direct Mounting On Normally Flammable Material, Temperature Declared Thermally Protected:
110℃)

See Appendix ; 208-480V ~ , 50/60Hz

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C10-01:2014).

Valid from: Dec.25,2024

Valid until: Dec.24,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to
the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO. :2024011002742301

Appendix: Page 1 of 2

LNA-1K2D12ABFGB 、 LNA-1K2D12ABFGB1 、 LNA-1K2D12ABFGB2 、
LNA-1K2D12ABFGB3、LNA-1K2D12ABFGB4、LNA-1K2D12ABFGB5

以上型号，输入：208-480V~，50/60Hz，6.6-2.6A，Max.1260W

输出：Max.1200mA，50-370Vdc，Max.450Vdc，Max.1200W，四路输出；

辅助源：24Vdc，125mA。

EUCO-1K2120RCA 、 EUCO-1K2120RCA1 、 EUCO-1K2120RCA2 、
EUCO-1K2120RCA3、EUCO-1K2120RCA4、EUCO-1K2120RCA5

以上型号，输入：208-480V~，50/60Hz，6.6-2.6A，Max.1260W

输出：Max.1200mA，50-370Vdc，Max.450Vdc，Max.1200W，四路输出；

辅助源：24Vdc，125mA。

LNA-1K2D12ABFFB 、 LNA-1K2D12ABFFB1 、 LNA-1K2D12ABFFB2 、
LNA-1K2D12ABFFB3、LNA-1K2D12ABFFB4、LNA-1K2D12ABFFB5

以上型号，输入：208-480V~，50/60Hz，6.6-2.6A，Max.1260W

输出：Max.1200mA，50-370Vdc，Max.450Vdc，Max.1200W，四路输出；

辅助源：24Vdc，125mA。

EUCO-1K2120RIA 、 EUCO-1K2120RIA1 、 EUCO-1K2120RIA2 、
EUCO-1K2120RIA3、EUCO-1K2120RIA4、EUCO-1K2120RIA5

以上型号，输入：208-480V~，50/60Hz，6.6-2.6A，Max.1260W

输出：Max.1200mA，50-370Vdc，Max.450Vdc，Max.1200W，四路输出；

辅助源：24Vdc，125mA。

LNA-1K2D12ABFDB 、 LNA-1K2D12ABFDB1 、 LNA-1K2D12ABFDB2 、
LNA-1K2D12ABFDB3、LNA-1K2D12ABFDB4、LNA-1K2D12ABFDB5

以上型号，输入：208-480V~，50/60Hz，6.6-2.6A，Max.1260W

输出：Max.1200mA，50-370Vdc，Max.450Vdc，Max.1200W，四路输出。(无辅助源)

EUCO-1K2120RDA 、 EUCO-1K2120RDA1 、 EUCO-1K2120RDA2 、

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO. :2024011002742301

Appendix: Page 2 of 2

EUCO-1K2120RDA3、EUCO-1K2120RDA4、EUCO-1K2120RDA5

以上型号，输入：208-480V~，50/60Hz，6.6-2.6A，Max.1260W

输出：Max.1200mA，50-370Vdc，Max.450Vdc，Max.1200W，四路输出。（无辅助源）

注：输入端与调光端之间按加强绝缘考核，输入端与 24Vdc 辅助源之间按加强绝缘考核，输出端与调光端之间按加强绝缘考核，输出端与 24Vdc 辅助源之间按加强绝缘考核，24Vdc 辅助源与调光端之间按基本绝缘考核，DALI 调光端与 RDM/DMX 调光端之间满足基本绝缘的要求。



This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.