



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**CERTIFICATE NO.: 2018010907118635**

## **NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

Delta Electronics, Inc.  
31-1, Shien Pan Road, Shanding Village, Guishanshan, Taoyuan County 33370, Taiwan

## **NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

Delta Electronics, Inc.  
31-1, Shien Pan Road, Shanding Village, Guishanshan, Taoyuan County 33370, Taiwan

## **NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.  
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Road, Tambol Phraksa, Amphur  
Muang, Samutprakarn 10280, Thailand.

## **PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION**

Switching Power Supply  
See Appendix(Altitude up to 5000m)

## **THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C09-01:2014).

**Valid from:** Sep.29,2018

**Valid until:** Sep.29,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao

## **CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2018010907118635

纸 号：

型号：PJU-aaV60WxyX(y)

- aa 代表输出电压，13 代表为 13.8V，27 代表为 27.6V ；
- x 代表金属外壳类型，其中 C 代表完整金属外壳，L 代表 L 型金属外壳，B 代表无金属外壳；
- y 代表可选择的附加 PFC 和信号接口，B 代表没有 PFC 和有信号接口，A 没有 PFC 和没有信号线；
- X 代表 0-9/空/A-Z，表示不同的客户，不影响产品的安全和电磁兼容性；
- (y) 代表 0-9/空/A-Z，表示不同的客户，不影响产品的安全和电磁兼容性；

规格：输入：100-240Vac, 1.3A max, 50-60Hz

具体型号如下：

型号	直流输出
PJU-13V60WCAX(y)	V1: +13.8Vdc, 3.5A max Bat.: +13.6Vdc, 0.8A max
PJU-13V60WCBX(y)	
PJU-13V60WLAX(y)	
PJU-13V60WLBX(y)	
PJU-13V60WBAX(y)	V1: +13.8Vdc, 3.9A max Bat.: +13.6Vdc, 0.4A max
PJU-13V60WBBX(y)	
PJU-27V60WCAX(y)	V1: +27.6Vdc, 1.4A max Bat.: +27.4Vdc, 0.75A max
PJU-27V60WCBX(y)	
PJU-27V60WLAX(y)	

注：此附录与证书同时使用时有效。



President:

Wang Kejiao

**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 录

证书编号: 2018010907118635

第 2 页 共 2 页

纸 号:

PJU-27V60WLBX(y)	
PJU-27V60WBAX(y)	V1: +27.6Vdc, 1.75A max
PJU-27V60WBBX(y)	Bat.: +27.4Vdc, 0.4A max

注: 此附录与证书同时使用时有效。



President:

Wang Kejiao

**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010907118635

## 委托人名称、地址

台达电子工业股份有限公司  
台湾省桃园县龟山乡山顶村兴邦路31之1号

## 生产者（制造商）名称、地址

台达电子工业股份有限公司  
台湾省桃园县龟山乡山顶村兴邦路31之1号

## 生产企业名称、地址

台达电子(泰国)股份有限公司  
10280 泰国 北榄府 直辖县 拍卡沙区 第4村 909号

## 产品名称和系列、规格、型号

开关电源  
见附件（仅适用于海拔5000米及以下）

## 产品标准和技术要求

GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2018年09月29日 有效期至：2023年09月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2018010907118635

纸 号：

型号：PJU-aaV60WxyX(y)

- aa 代表输出电压，13 代表为 13.8V，27 代表为 27.6V ；

- x 代表金属外壳类型，其中 C 代表完整金属外壳，L 代表 L 型金属外壳，B 代表无金属外壳；

- y 代表可选择的附加 PFC 和信号接口，B 代表没有 PFC 和有信号接口，A 没有 PFC 和没有信号线；

- X 代表 0-9/空/A-Z，表示不同的客户，不影响产品的安全和电磁兼容性；

- (y) 代表 0-9/空/A-Z，表示不同的客户，不影响产品的安全和电磁兼容性；

规格：输入：100-240Vac, 1.3A max, 50-60Hz

具体型号如下：

型号	直流输出
PJU-13V60WCAX(y) PJU-13V60WCBX(y) PJU-13V60WLAX(y) PJU-13V60WLBX(y)	V1: +13.8Vdc, 3.5A max Bat.: +13.6Vdc, 0.8A max
PJU-13V60WBAX(y) PJU-13V60WBBX(y)	V1: +13.8Vdc, 3.9A max Bat.: +13.6Vdc, 0.4A max
PJU-27V60WCAX(y) PJU-27V60WCBX(y) PJU-27V60WLAX(y)	V1: +27.6Vdc, 1.4A max Bat.: +27.4Vdc, 0.75A max

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2018010907118635

第 2 页 共 2 页

纸 号：

PJU-27V60WLBX(y)	
PJU-27V60WBAX(y)	V1: +27.6Vdc, 1.75A max
PJU-27V60WBBX(y)	Bat.: +27.4Vdc, 0.4A max

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

## 中国质量认证中心