



薄型電源供應器 PMT2 系列



全新 200 W (通過開關選擇交流輸入範圍) & 150 W (全球通用電壓輸入範圍) 機種

台達薄型電源供應器 PMT2 系列推出最新 200 W / 150 W 機型，為 ITE 和家用電器提供最佳電源供應方案

台達薄型電源供應器 PMT2 系列近期推出兩款不同功率的新機種，包括 200 W (通過開關選擇交流輸入範圍) 和 150 W (90 ~ 264 Vac 全球通用電壓輸入範圍) 機種，產品線更趨完整、涵蓋應用領域也更廣。

相比前代機種，200 W 機身體積縮小 62% (尺寸 159 x 97 x 30 mm)，可通過開關選擇交流輸入範圍，單相輸出電壓為 12 V、24 V、36 V 及 48 V。150 W 機種與 200 W 尺寸相同，較上一代縮小 29%，單相輸出電壓為 12 V、15 V、24 V、30 V、36 V 及 48 V。

200 W 與 150 W 機種皆延續 PMT2 系列的低高度機身設計 (≤ 30 mm)，且同樣具備價格競爭力。此外，兩款

機種均可在 -30°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 寬溫度範圍內運行、滿載功率時運行溫度可達 $+50^{\circ}\text{C}$ ，空載功耗分別低至 0.3 W (150 W) / 0.5 W (200 W) 以下，且漏電流僅 < 0.5 mA，優化能源使用效率。

在安規認證上，兩款新機種和其他 PMT2 系列產品相同，皆通過家用電器安規認證 IEC/EN/BS EN 60335-1 & IEC/EN/BS EN 61558-2-16、信息通信技術設備認證 IEC 60950-1 & IEC/EN/BS EN/UL 62368-1，及 EMI 標準 EN 55032，Class B，可滿足家用電器及工業自動化設備需求，尤其適合需要 1U 薄型機身電源供應器之應用場合。

產品亮點及特色

- 通過 IEC/BS EN/EN 60335-1, IEC/BS EN/EN 61558-1 及 IEC/BS EN/EN 61558-2-16 等家用電器安規認證
- 低空載功耗： $< 0.3\text{ W}$ (150 W 機種) / $< 0.5\text{ W}$ (200 W 機種)
- 低高度機身設計：30 mm
- OVC III, 防污染等級 3 級
- $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 寬範圍運作溫度 (支援 -40°C 冷啟動)
- 符合諧波電流 IEC/BS EN/EN 61000-3-2 · Class A 標準
- 平均故障間隔時間 (MTBF) 長達 $> 700,000$ 小時 · 符合 Telcordia SR-332 標準

應用



更多訊息

- PMT2 系列:
<https://www.deltapsu.com/tw/product/panel-mount-power-supply/2/pmt2/32>
- 敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。