

導軌型電源

CHROME II 系列



VI 符合 DoE VI 節省能源

III 適用過電壓設備 III 類

工業電源

台達最新導軌型電源供應器 Chrome II 系列 精簡設計適合家用及樓宇自動化

台達推出最新導軌型電源供應器 Chrome II 系列，適用於樓宇自動化與家用設備，具備 30 W / 60 W / 100 W 機型，最高輸出功率可達 92.16 W，提供 12 V / 24 V / 48 V 三種額定輸出電壓選型和全球通用電流輸入電壓 85-264 VAC，並支援 -30°C 至 70°C 的寬溫作業範圍，全功率運行溫度達 50°C，適用於樓宇自動化與家用設備。

Chrome II 全系列產品符合 DOE VI 能效標準，具備低空載功耗，並具備 Class II 雙重隔絕不需接地，漏電流可低於 0.25 毫安培。符合美國國家電氣規範 NEC Class 2 電源的認證，以及限功率電源 LPS，可確保產品的可靠性，並能適用在各種環境中。

Chrome II 機身外型簡約，採用 DIN 43880 標準設計，適用於大樓的配電盤以及家用自動化系統。此外，本產品通過家用電器 IEC/EN 60335-1 和 IEC/EN 61558-1/-2-16 等安全認證，也符合資通訊領域 IEC/EN/UL 62368-1 以及工業領域 IEC/EN/UL 61010-1/-2-201 等安規，為各個領域使用者提供安全保障；並遵守危害性物質限制指令 (RoHS Directive) 規範，友善環境。

產品訊息

導軌型電源 > Chrome II 系列

30 W



DRC-12V030W1RZ	12 V / 2.0 A https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-12V030W1RZ
----------------	---

DRC-24V030W1RZ	24 V / 1.5 A https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-24V030W1RZ
----------------	---

60 W



DRC-12V060W1RZ	12 V / 4.5 A https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-12V060W1RZ
----------------	---

DRC-24V060W1RZ	24 V / 2.5 A https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-24V060W1RZ
----------------	---

DRC-48V060W1RZ	48 V / 1.25 A https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-48V060W1RZ
----------------	--

100 W



DRC-12V100W1RZ	12 V / 7.1 A https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-12V100W1RZ
----------------	---

DRC-24V100W1RZ	24 V / 3.83 A https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-24V100W1RZ
----------------	--

DRC-48V100W1RZ	48 V / 1.92 A https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-48V100W1RZ
----------------	--

- 敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。

特色

- Class II 等級、雙重隔絕 (無需接地)
- 採 DIN 43880 標準設計，適用於樓宇自動化
- 低空載功耗，符合 DoE VI 效率
- 30 毫米低高度設計
- 取得 NEC Class 2 / LPS 認證
- 過電壓保護類別 III

應用



樓宇自動化與家庭自動化



配電盤



安全系統



閉路電視 (CCTV)