



PMR 系列 150 W 及 600 W 新机型



内建主动式 PFC
设计



宽工作温度
-30°C 至 70°C

工业电源

台达推出平板型工业电源供应器 PMR 系列新一代 150 W 及 600 W 高性能机型，具主动式 PFC 设计

台达平板型电源 PMR 系列最新 150 W 及 600 W 机型正式上市！最大输出功率分别可达 158.4 W 以及 600 W，可满足市场对于不同输出功率的需求。两款机型皆可选择 12 V、24 V、36 V 及 48 V 额定电压，其仅 1U 的高度适用于空间有限的环境，如工厂自动化、机械装置、家用电器、贩卖机及测量设备等。

与其他同系列机型一样，这两款新机型内建主动式功率因子校正 (PFC) 设计，可减少电力传输过程的能源损耗，并具备 30°C 到 +70°C 宽温操作及 -40°C 冷启动的特点以及安全回路设计，包括 SCP (短路保护)、OCP (过流保护) 及 OVP (过压保护)，确保在严苛环境下稳定运作。

在安规方面，新机型亦符合针对信息影音领域制定的国际电器安规 IEC/EN/UL 62368-1 规范，以及家用电器安全标准 IEC/EN 60335-1 及 IEC/EN 61558-1/-2-16，同时遵循电流谐波标准 IEC/EN 61000-3-2 A 类及 D 类规范，可提升电源转换效率、降低电力损耗。

产品信息

平板型电源 > PMR 系列
150 W



PMR-12V150W1AT	12 V / 12.5 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-12V150W1AT
PMR-24V150W1AT	24 V / 6.5 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-24V150W1AT
PMR-36V150W1AT	36 V / 4.3 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-36V150W1AT
PMR-48V150W1AT	48 V / 3.3 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-48V150W1AT

600 W



PMR-12V600W1BT	12 V / 60.0 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-12V600W1BT
PMR-24V600W1BT	24 V / 25.0 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-24V600W1BT
PMR-36V600W1BT	36 V / 16.6 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-36V600W1BT
PMR-48V600W1BT	48 V / 12.5 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-48V600W1BT

- 敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。

特色

- 全球通用交流输入电压
- 内建 PFC 线路
- 空载功耗 < 0.5 W (150 W) / 1.5 W (600 W)
- 600 W 机型内建遥控开关及感应器
- 1U 低高度设计
- 符合家用设备规范 IEC/EN 60335-1 及 IEC/EN 61558-1/-2-16
- -30°C 至 70°C 宽工作温度范围，-40°C 冷启动

应用



机械装置



贩卖机



家用电器



测量设备