

DeltaPSU 產品公告



產品變更通知: CliQ M 系列 DC-UPS 機種正面標籤更新

為了更好地服務我們的客戶，CliQ M 系列 DC-UPS 機種的正面標籤已更新。新設計包括旋轉開關左側的指南，確保更容易識別和操作。此改進針對旋轉開關提供更友好的用戶體驗。

導入日期: Aug-2024

有關機種的詳細資訊，請參閱下表。

機種	原始規格標籤 修訂版 02	修訂後的規格標籤 修訂版 03	註解																																
DRU-24V10AMN			<table border="1"> <thead> <tr> <th>旋鈕刻度 (白色旋鈕)</th> <th>充電電流</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0.5A</td></tr> <tr><td>1</td><td>1A</td></tr> <tr><td>2</td><td>1.5A</td></tr> <tr><td>3</td><td>2A</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>旋鈕刻度 (藍色旋鈕)</th> <th>緩衝時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>15s</td></tr> <tr><td>1</td><td>30s</td></tr> <tr><td>2</td><td>45s</td></tr> <tr><td>3</td><td>1m</td></tr> <tr><td>4</td><td>3m</td></tr> <tr><td>5</td><td>5m</td></tr> <tr><td>6</td><td>10m</td></tr> <tr><td>7</td><td>20m</td></tr> <tr><td>8</td><td>30m</td></tr> <tr><td>9</td><td>∞</td></tr> </tbody> </table>	旋鈕刻度 (白色旋鈕)	充電電流	0	0.5A	1	1A	2	1.5A	3	2A	旋鈕刻度 (藍色旋鈕)	緩衝時間	0	15s	1	30s	2	45s	3	1m	4	3m	5	5m	6	10m	7	20m	8	30m	9	∞
旋鈕刻度 (白色旋鈕)	充電電流																																		
0	0.5A																																		
1	1A																																		
2	1.5A																																		
3	2A																																		
旋鈕刻度 (藍色旋鈕)	緩衝時間																																		
0	15s																																		
1	30s																																		
2	45s																																		
3	1m																																		
4	3m																																		
5	5m																																		
6	10m																																		
7	20m																																		
8	30m																																		
9	∞																																		

DeltaPSU 產品公告



機種	原始規格標籤 修訂版 02	修訂後的規格標籤 修訂版 03	註解																																
DRU-24V20AMN			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1066 568 1249 667">旋鈕刻度 (白色旋鈕)</th> <th data-bbox="1249 568 1493 667">充電電流</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0.75A</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.5A</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.25A</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3A</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1066 891 1249 990">旋鈕刻度 (藍色旋鈕)</th> <th data-bbox="1249 891 1493 990">緩衝時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>15s</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>30s</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>45s</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1m</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3m</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5m</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10m</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>20m</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>30m</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>∞</td> </tr> </tbody> </table>	旋鈕刻度 (白色旋鈕)	充電電流	0	0.75A	1	1.5A	2	2.25A	3	3A	旋鈕刻度 (藍色旋鈕)	緩衝時間	0	15s	1	30s	2	45s	3	1m	4	3m	5	5m	6	10m	7	20m	8	30m	9	∞
旋鈕刻度 (白色旋鈕)	充電電流																																		
0	0.75A																																		
1	1.5A																																		
2	2.25A																																		
3	3A																																		
旋鈕刻度 (藍色旋鈕)	緩衝時間																																		
0	15s																																		
1	30s																																		
2	45s																																		
3	1m																																		
4	3m																																		
5	5m																																		
6	10m																																		
7	20m																																		
8	30m																																		
9	∞																																		

DeltaPSU 產品公告



機種	原始規格標籤 修訂版 02	修訂後的規格標籤 修訂版 03	註解																																
DRU-24V40AMN			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1066 517 1251 613">旋鈕刻度 (白色旋鈕)</th> <th data-bbox="1251 517 1493 613">充電電流</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1A</td></tr> <tr><td>1</td><td>2A</td></tr> <tr><td>2</td><td>3A</td></tr> <tr><td>3</td><td>4A</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1066 837 1251 934">旋鈕刻度 (藍色旋鈕)</th> <th data-bbox="1251 837 1493 934">緩衝時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>15s</td></tr> <tr><td>1</td><td>30s</td></tr> <tr><td>2</td><td>45s</td></tr> <tr><td>3</td><td>1m</td></tr> <tr><td>4</td><td>3m</td></tr> <tr><td>5</td><td>5m</td></tr> <tr><td>6</td><td>10m</td></tr> <tr><td>7</td><td>20m</td></tr> <tr><td>8</td><td>30m</td></tr> <tr><td>9</td><td>∞</td></tr> </tbody> </table>	旋鈕刻度 (白色旋鈕)	充電電流	0	1A	1	2A	2	3A	3	4A	旋鈕刻度 (藍色旋鈕)	緩衝時間	0	15s	1	30s	2	45s	3	1m	4	3m	5	5m	6	10m	7	20m	8	30m	9	∞
旋鈕刻度 (白色旋鈕)	充電電流																																		
0	1A																																		
1	2A																																		
2	3A																																		
3	4A																																		
旋鈕刻度 (藍色旋鈕)	緩衝時間																																		
0	15s																																		
1	30s																																		
2	45s																																		
3	1m																																		
4	3m																																		
5	5m																																		
6	10m																																		
7	20m																																		
8	30m																																		
9	∞																																		

如果您需要任何進一步的說明，請透過[表單](#)與我們聯絡。