

# 導軌型電源供應器 Chrome II 系列

輕薄節能 適用家用設備及樓宇自動化



## 工業電源

## 擴大應用範圍 台達導軌型電源 Chrome II 系列新增小瓦數機型

台達導軌型電源供應器 Chrome II 系列新增 15 W 機型，可提供 5 V、12 V 及 24 V 三種電壓輸出，另外已經推出的 30 W 機型也新增 5 V 輸出供客戶選擇。兩款機型皆採超薄面寬設計，15 W 機型僅 18 mm，30 W 機型則為 35 mm，適用於小功率需求、安裝空間有限的設備，如智慧家居系統、樓宇自動化及工業控制板等。

Chrome II 系列具備 40°C 到 70°C 寬溫操作範圍，滿載功率輸出下，運行溫度最高可達 50°C，確保在嚴苛環境穩定運作。符合 Class II 雙重隔絕保護，不須另接地線，同時因為機身小巧，符合 DIN 43880 標準規範的尺寸，可用於樓宇控制及自動化系統的控制板。

Chrome II 系列符合 IEC/EN 60335-1 及 IEC/EN 61558-1/-2-16 標準，確保樓宇自動化及家電設備電力安全。此外，系列產品亦符合 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC/EN/UL 61010-1/-2-201 規範，能應用在工業設備上。在環境保護方面，遵循美國能源局 DoE VI 級標準，加上低待機功耗，可有效替客戶降低不必要電力浪費。另外也取得美國國家電氣規範 NEC Class II 等級及限功率源 (LPS) 標準，實現台達對永續發展的承諾。

## 產品訊息

導軌型電源 > Chrome II 系列

### 15 W



|                |  |
|----------------|--|
| DRC-05V015W1RZ | 5 V / 2.4 A<br><a href="https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-05V015W1RZ">https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-05V015W1RZ</a>   |
| DRC-12V015W1RZ | 12 V / 1.25 A<br><a href="https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-12V015W1RZ">https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-12V015W1RZ</a> |
| DRC-24V015W1RZ | 24 V / 0.63 A<br><a href="https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-24V015W1RZ">https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-24V015W1RZ</a> |

### 5 V 30 W



|                |  |
|----------------|--|
| DRC-05V030W1RZ | 5 V / 3 A<br><a href="https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-05V030W1RZ">https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRC-05V030W1RZ</a> |
|----------------|--|

- 敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。

## 特色

- Class II 等級、雙重隔絕 (無需接地)
- 符合全球 AC 輸入及 DC 輸入範圍 (僅 15 W 機種)
- 符合 DIN 43880 標準設計，適用於樓宇自動化
- 低空載功耗，符合 DOE VI 效率
- 取得 NEC Class 2 / LPS 認證
- 過電壓保護類別 III

## 應用



樓宇自動化與家庭自動化



配電盤



安全系統



閉路電視 (CCTV)