

产品变更通知: 更新 CliQ M 系列产品标签的 DNV 安规标志

CliQ M 系列的规格标签将更新为新版的 DNV 安规标志。此变更仅限于产品标签, 不会影响产品的性能、功能或认证, 详细信息请参阅下方表格。

实施日期: 2025 年 8 月

变更差异:

型号	原始标签	更新后标签
DRM-24V80W1PN	<p>POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V80W1PN INPUT: 100-240V~1.0A, 50-60Hz OUTPUT: 24V --- 3.4A</p> <p>DELTA ELECTRONICS, INC. MSIP-REM-DTE-DRM-24V80W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>	<p>POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V80W1PN INPUT: 100-240V~1.0A, 50-60Hz OUTPUT: 24V --- 3.4A</p> <p>DELTA ELECTRONICS, INC. MSIP-REM-DTE-DRM-24V80W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>
DRM-24V120W1PN	<p>POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V120W1PN INPUT: 100-240V~1.4A, 50-60Hz OUTPUT: 24V --- 5A</p> <p>DELTA ELECTRONICS, INC. MSIP-REM-DTE-DRM-24V120W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>	<p>POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V120W1PN INPUT: 100-240V~1.4A, 50-60Hz OUTPUT: 24V --- 5A</p> <p>DELTA ELECTRONICS, INC. MSIP-REM-DTE-DRM-24V120W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+50°C Derating)</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>

型号	原始标签	更新后标签
<p>DRM-24V240W1PN</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V240W1PN INPUT: 100-240V~2.75A, 50-60Hz OUTPUT: 24V===10A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 ZU10129-23044 MSIP-REM-DVP-DRM-24V240W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (+50°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V240W1PN INPUT: 100-240V~2.75A, 50-60Hz OUTPUT: 24V===10A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 ZU10129-23044 MSIP-REM-DVP-DRM-24V240W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (+50°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>
<p>DRM-24V480W1PN</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V480W1PN INPUT: 100-240V~5.5A, 50-60Hz OUTPUT: 24V===20A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 R-REM-DTE-DRM-24V480W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V480W1PN INPUT: 100-240V~5.5A, 50-60Hz OUTPUT: 24V===20A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 R-REM-DTE-DRM-24V480W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>
<p>DRM-24V960W1PN</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V960W1PN INPUT: 100-240V~12A, 50-60Hz OUTPUT: 24V===40A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 R-REM-DTE-DRM-24V960W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>	<p>DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V960W1PN INPUT: 100-240V~12A, 50-60Hz OUTPUT: 24V===40A</p> <p>컴퓨터용전원공급장치 R-REM-DTE-DRM-24V960W1PN Mfr. Name: DELTA ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. A/S Center: 02-515-5303</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel. WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION. Made in China</p>

型号	原始标签	更新后标签
<p>DRM-24V480W3PN</p>	<p>DELTA DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V480W3PN INPUT: 3 PHASE 400-500V~0.95A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 20A</p> <p>UK CA, DNV-GL, ABS, SI, C RU US E191395, UL E315355 LISTED Ind. Cont. Eq., CE</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION.</p>	<p>DELTA DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V480W3PN INPUT: 3 PHASE 400-500V~0.95A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 20A</p> <p>UK CA, DNV, ABS, SI, C RU US E191395, UL E315355 LISTED Ind. Cont. Eq., CE</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+50°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION.</p>
<p>DRM-24V960W3PN</p>	<p>DELTA DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V960W3PN INPUT: 3 PHASE 400-500V~1.7A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 40A</p> <p>UK CA, SI, C RU US E191395, UL E315355 LISTED Ind. Cont. Eq., CE</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+60°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION.</p>	<p>DELTA DELTA ELECTRONICS, INC. POWER SUPPLY MODEL: DRM-24V960W3PN INPUT: 3 PHASE 400-500V~1.7A, 50-60Hz OUTPUT: 24V === 40A</p> <p>UK CA, SI, C RU US E191395, UL E315355 LISTED Ind. Cont. Eq., CE</p> <p>Surrounding air temperature range Vertical: -25 to 70°C (>+50°C Derating) Horizontal: -25 to 70°C (>+40°C Derating)</p> <p>Note: special conditions, see manual. Remarque: pour les conditions spéciales, se référer au manuel WARNING - DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED. AVERTISSEMENT - NE PAS SÉPARER SOUS TENSION. CAUTION: FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉE.</p> <p>READ THE INSTALLATION MANUAL CAREFULLY. LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTALLATION.</p>

如果需要进一步了解，请联络台达的业务窗口或填写[官网](#)数据。