



PMR 系列 150 W 及 600 W 新機型



內建主動式 PFC
設計



寬工作溫度
-30°C 至 70°C

工業電源

台達推出平板型工業電源供應器 PMR 系列新一代 150 W 及 600 W 高性能機型，具主動式 PFC 設計

台達平板型電源 PMR 系列最新 150 W 及 600 W 機型正式上市！最大輸出功率分別可達 158.4 W 以及 600 W，可滿足市場對於不同輸出功率的需求。兩款機型皆可選擇 12 V、24 V、36 V 及 48 V 額定電壓，其僅 1U 的高度適用於空間有限的環境，如工廠自動化、機械裝置、家用電器、販賣機及測量設備等。

與其他同系列機型一樣，這兩款新機型內建主動式功率因數校正 (PFC) 設計，可減少電力傳輸過程的能源損耗，並具備 30°C 到 +70°C 寬溫操作及 -40°C 冷啟動的特點以及安全迴路設計，包括 SCP (短路保護)、OCP (過電流保護) 及 OVP (過電壓保護)，確保在嚴苛環境下穩定運作。

在安規方面，新機型亦符合針對資訊影音領域制定的國際電器安規 IEC/EN/UL 62368-1 規範，以及家用電器安全標準 IEC/EN 60335-1 及 IEC/EN 61558-1/-2-16，同時遵循電流諧波標準 IEC/EN 61000-3-2 A 類及 D 類規範，可提升電源轉換效率、降低電力損耗。

產品訊息

平板型電源 > PMR 系列 150 W



PMR-12V150W1AT	12 V / 12.5 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-12V150W1AT
PMR-24V150W1AT	24 V / 6.5 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-24V150W1AT
PMR-36V150W1AT	36 V / 4.3 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-36V150W1AT
PMR-48V150W1AT	48 V / 3.3 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-48V150W1AT

600 W



PMR-12V600W1BT	12 V / 60.0 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-12V600W1BT
PMR-24V600W1BT	24 V / 25.0 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-24V600W1BT
PMR-36V600W1BT	36 V / 16.6 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-36V600W1BT
PMR-48V600W1BT	48 V / 12.5 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-48V600W1BT

- 敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。

特色

- 全球通用交流輸入電壓
- 內建 PFC 迴路
- 空載功耗 < 0.5 W (150 W) / 1.5 W (600 W)
- 600 W 機型內建遙控開關及感應器
- 1U 低高度設計
- 符合家用設備規範 IEC/EN 60335-1 及 IEC/EN 61558-1/-2-16
- -30°C 至 70°C 寬溫作業範圍，-40°C 冷啟動

應用



機械裝置



販賣機



家用電器



測量設備